

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES ISOLIERBECHERS EDELSTAHL MIT PP-DECKEL TAMPONDRUCK

■ Endformat: 88 x 50 mm

- In diesem Format legen Sie Ihre Druckdaten an.

■ Sicherheitsabstand: 1 mm

(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unvorhergesehenen Ausschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Hinweise zur Druckdatenherstellung/Tampondruck

- Bitte verwenden Sie ausschließlich Vollfarben aus PANTONE C (Solid Coated) oder CMYK, RGB oder andere Vollfarbsysteme (z. B. RGB).
- Die verwendeten Vollfarben müssen in Anzahl und Benennung mit Ihrer Bestellung übereinstimmen (z. B. PANTONE 100 C, PANTONE 280 C usw.).
- Auch/Well ist eine eigenständige Farbe. Wenn Sie Well als Druckfarbe verwenden, benennen Sie diese Vollfarbkarte bitte mit „well“ und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/50/0 an.
- Legen Sie Ihre Daten bitte ausschließlich als Vektordateien (vekt. Bilder (Photos) und in Form einer PDF (vekt.))
- Legen Sie keine Transparenzen, Fliesentexte, Wellen, Wellen, Wellen oder Wellen an.
- Für Schriftarten (z. B. Gold, Silber, Silber) oder andere stellen Sie bitte eine Sonderanfrage – diese sind standardmäßig nicht verfügbar.
- Mindestzeilenhöhe 5,4 pt bzw. 0,11 mm (gewollt)
- Empfohlene Schriftgröße 8 pt bzw. 2,02 mm
- Verwenden Sie am besten verbleibende Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingetragelt oder in Pfad umgewandelt sein.